



# tesa<sup>®</sup> Bodenmarkierung 4169 PV8

## Produkt Information

Premium Warnband (gestreift)

## Produktbeschreibung

tesa<sup>®</sup> 4169 PV8 ist ein Markierungsband mit einem Weich-PVC-Träger und einer modifizierten Naturkautschukklebmasse. Ausgestattet mit einem sehr robusten PVC-Träger ist tesa<sup>®</sup> 4169 PV8 sehr widerstandsfähig gegenüber Weichmachern.

- Besonders abriebfest.
- Kurvenverklebung ohne Faltenbildung möglich
- Leicht abrollbar aufgrund des silikonbeschichteten Trägers
- Geeignet für die Anwendung mit einem Abroller.

tesa<sup>®</sup> 4169 PV8 ist erhältlich in zwei auffälligen Farbkombinationen: rot/weiß, gelb/schwarz.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                |         |        |
|------------------|----------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | Soft-PVC       | • Dicke | 203 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk |         |        |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |               |         |                                 |          |
|---------------|---------|---------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 260 %   | • geeignet für raue Oberflächen | sehr gut |
| • Reißkraft   | 45 N/cm |                                 |          |

## Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,6 N/cm |
|-------------|----------|

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04169>