

tesa® Draad Duschwischer, verchromt, inkl. Klebelösung



BNR 40224

Produktmerkmale

- Duschabzieher mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Wandhalterung, hochglanzverchromt, garantiert rostfrei, wasserbeständig
- Sicherer Halt, wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK27
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 175mm x 239mm x 55mm

Produktbeschreibung

Der tesa® draad Duschabzieher wird mit einer Wandhalterung geliefert, die mittels Klebelösung befestigt wird. Da Sie nicht bohren, bleibt Ihre Wand unbeschädigt. Die Halterung kann jederzeit wieder abgelöst und mit einem neuen Befestigungsadapter sogar wiederverwendet werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK27 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromter Kunststoff,
Verchromtes Metall | • Geeignete Untergründe | tuiles vernissées,
Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe,
Glas, Beton, Metall,
Marmor, Stein |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • UV-beständig | ja |

tesa[®] Draad Duschwischer, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

