

tesa® Runde Klebeschraube für Mauerwerk und Stein (5kg)



BNR 77906

Produktmerkmale

- Runde Klebeschraube für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker
- Hält Objekte bis zu 5kg pro Schraube (10kg bei zwei Schrauben)
- Mit dekorativer Design-Abdeckung für sichtbare Anwendungen
- Wiederablösbar
- Innen- und Außenbereich

Produktbeschreibung

Runde Klebeschraube "Mauerwerk & Stein" mit einer Haltekraft bis zu 5kg auf rauen, festen Oberflächen. Ideal zur dekorativen Befestigung von Objekten.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer
- Haltekraft des Streifens bis zu 5 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Anwendungstemperatur | 5 to 40 °C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Anwendungsgebiet | Innen- und Außenbereich | • Wiederverwendbar | nein |
| • Chemikalienbeständigkeit | ja | • Geeignete Untergründe | Glattes Holz, Fliesen, Ziegelstein, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Gefahrstoff | nein | | |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | | |
| • Material | Rostfreier Stahl, Kupfer | | |
| • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein | • Temperaturbeständigkeit max. | 100 °C |
| • Ozonbeständigkeit | ja | • Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| | | • UV-beständig | ja |
| | | • Wasserfest | ja |

tesa® Runde Klebeschraube für Mauerwerk und Stein (5kg)

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

