

tesa® Smooz Bademantelhaken, verchromt, inkl. Klebelösung



BNR 40319

Produktmerkmale

- Bademantelhaken mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Verchromt, garantiert rostfrei, rundes Design, vielseitig einsetzbar
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 49mm x 49mm x 60mm

Produktbeschreibung

Der tesa® SMOOZ Bademantelhaken überzeugt auf ganzer Linie. Einerseits ist er sehr praktisch, weil er sich ohne Bohren sauber und bequem an der Wand befestigen lässt. Andererseits ist er mit seinem attraktiven Design ein echter Blickfang in jedem Bad. Der Haken kann jederzeit wieder abgelöst werden.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Hakenform | Rund |
|-------------|-------------------------|-------------|------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20 | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromtes Metall | • UV-beständig | ja |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |

tesa® Smooz Bademantelhaken, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

