

tesa[®] Loxx Seifenhalter, verchromt, inkl. Klebelösung



BNR 40282

Produktmerkmale

- Seifenablage ohne Bohren, mit innovativer tesa[®] Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, rundes Design, satinierte Glasschale (abnehmbar)
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Klebelösung ermöglicht eine einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK20
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 140mm x 112mm

Produktbeschreibung

Die tesa[®] LOXX Seifenablage lässt sich ohne Bohren sicher befestigen. Möglich macht das die innovative Klebelösung, die sehr belastbar ist. Da sie jederzeit wieder ablösbar ist, bleibt Ihre Wand unbeschädigt. Die Seifenablage überzeugt des Weiteren mit einem attraktiven Design.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20 | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromtes Metall, Satiniertes Glas | • Geeignete Untergründe | tuiles vernissées, Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe, Glas, Beton, Metall, Marmor, Stein |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | • UV-beständig | ja |

tesa[®] Loxx Seifenhalter, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

