

tesa[®] Loxx Bademantelhaken, verchromt, inkl. Klebelösung



BNR 40277

Produktmerkmale

- Mantelhaken mit innovativer tesa[®] Power.Kit Befestigungstechnologie
- Metall, verchromt, garantiert rostfrei, rundes Design, vielseitig einsetzbar
- Sicherer Halt und hohe Belastbarkeit
- Klebehaken: Bequeme und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar ohne Schäden, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK22
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 55mm x 50mm x 68mm

Produktbeschreibung

Der tesa[®] LOXX Mantelhaken ist garantiert rostfrei und leistet daher im ganzen Haushalt wertvolle Dienste. Da Sie ihn ohne Bohren befestigen, jederzeit ablösen und wiederverwenden können, schützen Sie Ihre Wand vor Schäden. Der Mantelhaken überzeugt durch ein ansprechendes Design, das in jeden Raum passt.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|------|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Hakenform | Rund |
|-------------|-------------------------|-------------|------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit Adapter BK20 | ja |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Verchromtes Metall | • UV-beständig | ja |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |

tesa[®] Loxx Bademantelhaken, verchromt, inkl. Klebelösung

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

