

tesa Powerstrips® Haken L Metall Eckig



BNR 58266

Produktmerkmale

- Einfache Montage ohne Bohrer, Schrauben oder Nägel
- Starker Halt für Gegenstände bis zu 2,0 kg Gewicht
- Rückstandslose Entfernung dank Powerstrips® Technologie
- Hochwertiges Design, gebürsteter Edelstahl
- Geeignet auf Fliesen, Glas, Holz, Kunststoff sowie einer Reihe anderer glatter Oberflächen*
- Haken mit tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar
- Nicht geeignet für Styropor®, Schaumstoff, antihaftbeschichtete Oberflächen und poröse Materialien

Produktbeschreibung

Mit den selbstklebenden Powerstrips® Haken lassen sich zu Hause und im Büro Gegenstände von geringem Gewicht sicher und zuverlässig aufhängen! Die Haken können durch die Powerstrips® Technologie jederzeit wieder entfernt werden und schonen den Untergrund.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------|------------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Hakenform | Rechteckig |
| • Haltekraft bis zu | 2 Kg | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| • Anwendungstemperatur | from 15° up to 35 °C | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Anwendungsbereich | Badezimmer, Küche | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Wiederverwendbar mit | Powerstrips Large |
| • Gefahrstoff | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| • Material | Rostfreier Stahl | • Temperaturbeständigkeit | ja |
| • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein | • UV-beständig | nein |
| • Ozonbeständigkeit | nein | | |

tesa Powerstrips® Haken L

Metall Eckig

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

