

# tesa® SPAA Duschstange ohne Bohren, verchromt, inkl. Klebelösung

BNR 40342

## Produktmerkmale

- Duschstange ohne Bohren, Wandmontage mit innovativer tesa® Power.Kit Befestigungstechnologie
- Hochglanzverchromt, garantiert rostfrei, Konusgleiter neigbar, Duschkopfhalter höhenverstellbar
- Sicherer Halt: belastbar bis 10kg
- Wieder ablösbar, keine Schäden am Untergrund, wiederverwendbar mit Befestigungsadapter BK151-2
- Einfache und saubere Montage ohne Bohren
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Länge der Stange: 655mm

## Produktbeschreibung

Die tesa® Spaa Duschstange wird ohne Bohren in der Dusche befestigt. Da Sie eine haftstarke Klebelösung verwenden und nicht bohren, bleiben Ihre Fliesen unbeschädigt. Sie können die Duschstange jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter wiederverwenden.

## Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                             |                 |                              |  |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| • Anwendungsbereich         | Badezimmer      | • Wiederverwendbar           | ja   |
| • Chemikalienbeständigkeit  | nein            | • Geeignete Untergründe      | tuiles vernissées,<br>Glattes Holz, Die<br>meisten Kunststoffe,<br>Glas, Beton, Metall,<br>Marmor, Stein |
| • Wiederverwendbar mit      | Adapter BK151-2 |                              |  |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja              |                              |  |
| • Lösemittelfrei            | ja              | • UV-beständig               | ja   |
| • Curing time               | 12 hour(s)      | • Material                   | Verchromtes Metall<br>& Verchromter<br>Kunststoff  |
|                             |                 | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja   |

# tesa® SPAA Duschstange ohne Bohren, verchromt, inkl. Klebelösung

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

