



tesaprint® 52916

Produkt Information



Klischeeklebeband für die Verklebung dünner Fotopolymerklischees auf schaumbeschichteten Hülse

Produktbeschreibung

tesaprint® 52916 ist speziell für die Verklebung dünner Fotopolymerklischees (1,14 mm ; 1,7mm) auf schaumbeschichteten Hülse (GFK, etc.) konzipiert. Es ist ein doppelseitiges Klebeband mit stark unterschiedlichen Klebkraftwerten auf beiden Seiten.

Anwendung

Die offene Seite des Klebebandes wird auf die offenzellige Schaumoberfläche der Hülse aufgebracht. Die geringe Klebkraft auf der abgedeckten Seite ermöglicht eine leichte Demontage des Klischees.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|---------------------|-------------|
| • Trägermaterial | PET-Film | • Art der Abdeckung | Trennpapier |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|-------------------|-----|
| • Dickenkategorie | 100 |
|-------------------|-----|

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=52916>