

tesa® Deckenhaken für Tapeten & Putz (0,5kg)

BNR 77781

Produktmerkmale

- Deckenhaken für empfindliche und strukturierte Untergründe
- Deko-Objekte wie z.B. Mobilés ohne Bohren befestigen
- Hält Objekte bis zu 0,5kg
- Easy On & Off: kein Werkzeug, spurlos wiederablösbar
- Wiederverwendbar mit neuem Klebestreifen

Produktbeschreibung

Wenn Sie Dekorationsobjekte, z.B. ein Mobilé, ohne Bohren an der Decke befestigen möchten, ist der tesa® Deckenhaken mit seiner drehbaren Öse die richtige Wahl. Er lässt sich spurlos wieder ablösen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|------|
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Hakenform | Rund |
| • Haltekraft bis zu | 0,5 Kg | • Silikonfrei | ja |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| • Anwendungstemperatur | 15 °C | • Wiederverwendbar | ja |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Lösemittelfrei | ja |
| • Gefahrstoff | nein | • Geeignete Untergründe | Putz, Tapete |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | nein | • Temperaturbeständigkeit max. | 35 °C |
| • Material | PS (Polystyrol) | • Temperaturbeständigkeit min. | 5 °C |
| • Öl- und Schmierstoffbeständig | nein | • UV-beständig | nein |
| • Ozonbeständigkeit | nein | • Wasserfest | nein |
| • Rückstandsfrei entfernbar | ja | | |

tesa[®] Deckenhaken für Tapeten & Putz (0,5kg)

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

