

tesa® Masking

BNR 56214, 56250, 56251

Le ruban de masquage en papier PRECISION OUTDOOR tesa® est résistant aux intempéries et aux UV tout en offrant une protection précise des angles.

Caractéristiques

- Pour des surfaces légèrement irrégulières
- Se retire sans laisser de trace jusqu'à 8 semaines après la pose en extérieur
- Sans solvant
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Pour des travaux de peinture nécessitant une grande précision
- Compatible avec toutes les peintures

Propriétés du produit

- | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-----|
| • Champ d'application | Jardin, Garage, Maison | • Résistant aux UV | oui |
| • Qualité | Qualité supérieure | • Piles requises | non |
| • Résistant aux déchirures | oui | • Batterie incluse | non |
| • Déchirable à la main | oui | | |

Données techniques

- | | | | |
|--|--------------|---------------------------|---------|
| • Retirable sans résidus après ... jours | 60 Days | • Résistance à la rupture | 30 N/cm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Support | papier lisse | | |

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=56214>