tesa® Professional 4435 UV Malerkrepp 2 Wochen

Produkt Information

UV-beständiges Papierklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 4435 ist ein leicht gekrepptes, UV-beständiges Abdeckband mit einem Träger, der mit einer Naturkautschuk-Klebmasse beschichtet ist. Das Abdeckband verfügt über eine ausgewogene Klebkraft. Es ist einfach in der Anwendung und lässt sich von Hand einreissen. Dank seiner UV-Beständigkeit eignet es sich besonders gut für Malerarbeiten im Aussenbereich – auch auf rauen Oberflächen – und kann bis zu 2 Wochen eingesetzt werden. tesa® 4435 ist die ideale Basis für professionelle und präzise Malerarbeiten.

Produktmerkmale

- Anwendungen im Aussenbereich (bis zu 2 Wochen)
- Maler- und Lackierarbeiten
- Geeignet für eine Vielzahl gängiger Oberflächen

*Das Aufbringen eines Klebebands auf verwitterten Oberflächen kann beim Entfernen (Abdecken) zu Rückständen führen. Daher empfehlen wir dringend, vorgängig eine Testanwendung durchzuführen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
- Klebmasse: Naturkautschuk
- Dicke: 145 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

- Reißdehnung: 12 %
- Reißkraft: 38 N/cm
- Handreißbarkeit: gut

Klebkraft

- auf Stahl: 2,8 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=64435

tesa® Professional 4435
UV Malerkrepp 2 Wochen

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=64435