tesa® 60462

Informazioni Prodotto



Tratti di sostenibilità

- Il 67% del supporto è costituito da plastica riciclata post-consumo, che rappresenta il 30% del prodotto totale.
- Ogni rotolo da 50 mm:50 m sostituisce 90 grammi di plastica vergine con materiale riciclato post-consumo.

Per ulteriori informazioni: https://www.tesa.com/product-sustainability

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	PE laminated cloth	• Riciclato	30 %
• A base biologica (contenuto di bio-carbonio	67 %	• Spessore totale	215 µm
		• Spessore del nastro	215 µm
• Massa adesiva	synthetic rubber		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	16 %	• Resistenza all'umidità	good
• Resistenza alla trazione	40 N/cm	• Strappabile a mano	good
• Mesh	27 threads/inch^2	• Tack	very good
• Resistente all’acqua	very good	• Temperatura di funzionamento fino a	60 °C
• Resistenza all'abrasione	very good	• Temperatura minima di applicazione	5 °C

Adesività su

• Adesione al supporto	5 N/cm	• Adesività su Acciaio	8 N/cm

Certificati di sostenibilità

Certificati di sostenibilità
https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=60462

tesa® 60462

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=60462