



tesa[®] 54902

Präzisionsstanzteil

Produkt Information

Leistungstarker PU-Schaum für anspruchsvolle BSR-Klapperschutz-Anwendungen

Produktbeschreibung

tesa[®] 54902 besteht aus einem schwarzen, weichen 3,3mm PU-Schaum mit einer klebstarken Acrylatmasse.

Eigenschaften:

- Exzellente Geräuschkämpfungseigenschaften
- Konstante Druckverformung
- Witterungsbeständig
- Hohe Klebkraft
- Stoß- und Vibrationsabsorption
- Sehr geringer VOC-Wert des Trägermaterials
- Selbstverlöschend

Produktmerkmale

- Excellent noise damping properties
- Constant compression set
- Outdoor resistant
- High adhesion power
- Absorbance of shock and vibrations
- Very low outgassing (Carrier)
- Self extinguishing

Anwendung

- Geräuschkämpfung
- Vibrationsisolation
- Stoßabsorption
- Spaltüberbrückung (3,3-4,8mm) zum Schutz vor Wasser-, Schmutz und Lufteintritt

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| • Trägermaterial | PU Schaum, weich | • Dicke | 3400 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | schwarz |
| • Art der Abdeckung | PET | • Farbe der Abdeckung | transparent |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=54902>



tesa[®] 54902

Präzisionsstanzteil

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	65 %	• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut
• Reißkraft	14 N/cm	• Stanzbarkeit	ja
• Abriebfestigkeit	niedrig	• Trägerdichte	320 kg/m ³

Weitere Informationen

Die Angaben zu den Geräuschdämpfungseigenschaften und zur Abriebbeständigkeit basieren auf Testmethode LV 312.

Weitere PU-Schaumvarianten:

tesa[®] 54901, 4,8mm hart

tesa[®] 54903, 3,3mm sehr hart

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=54902>