



# tesa® 62014

## Produkt Information

### Card Labels

#### Produktbeschreibung

tesa® 62014 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Etikett für die maschinelle oder manuelle Befestigung von Kunststoffkarten auf Anschreiben.

Auf der offen liegenden Seite befindet sich eine reversibel klebende Haftklebmasse zur temporären Verklebung auf allen Kartenmaterialien. Die von dem Trennpapier eingedeckte Etikettenseite besteht dagegen aus einer permanent klebenden Haftklebmasse und ermöglicht eine sichere Fixierung der Karte auf dem Anschreiben.

Die mit tesa® 62014 befestigten Karten lassen sich somit sicher versenden und anschließend leicht und ohne Beschädigungen oder Rückstände ablösen.

#### Merkmale:

- Leichte Ablösbarkeit, keine Beschädigung der Karte
- Hohe Verklebungssicherheit auf allen Kartenoberflächen und Materialien
- Hohe Verarbeitungs- und Prozesssicherheit

#### Produktmerkmale

- Easily removable without leaving any residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability

#### Anwendung

Versand von Kunststoffkarten

#### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

- |                     |                       |         |                              |
|---------------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| • Trägermaterial    | PETP                  | • Dicke | 95 µm                        |
| • Klebmasse         | modifiziertes Acrylat | • Farbe | transparent mit UV-Partikeln |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier           |         |                              |

#### Eigenschaften / Leistungswerte

- Rückstandsfrei entfernbar ja



# tesa<sup>®</sup> 62014

## Produkt Information

### Klebkraft

- auf Stahl (permanente Seite) 4 N/cm
- auf Stahl (wiederablösbare Seite) 0,3 N/cm

### Weitere Informationen

PV1 ist die Standardausführung.  
Etikettenformat: 10,3mm x 40mm  
Etiketten/Rolle: 15200 St.

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=62014>