72328
TP-X

Produkt Information

Foam plate mounting tape: CLASSIC Product Design

Produktbeschreibung

Double-sided foam tape

Foam properties

- Low thickness tolerance
- Long lasting, constant recovery characteristics

Adhesive properties

- Medium tack surface characteristics
- Sufficient plate bonding
- Easy plate demounting
- Excellent tape bonding towards sleeve side

Additional property

- Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted

Produktmerkmale

Double-sided foam tape

Foam properties

- Low thickness tolerance
- Long lasting, constant recovery characteristics

Adhesive properties

- Medium tack surface characteristics
- Sufficient plate bonding
- Easy plate demounting
- Excellent tape bonding towards sleeve side

Additional property

- Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted

Anwendung

Mounting of 1,14 mm (0,45") and 1,70 mm (0,67") flexographic printing plates onto steel /alu /PU and glassine cylinders

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen
und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=72328

72328
TP-X

Produkt Information

Produktaufbau

- Trägermaterial: Polyethylen-Schaum folienlaminiert
- Klebmasse: modifiziertes Acrylat
- Art der Abdeckung: PP
- Dicke: 550 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

- Dickenkategorie: 500
- Farbe des Logos: grün
- Härte: hart

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf
höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=72328