



# tesa<sup>®</sup> 62009

## Produkt Information



### Card Labels

### Produktbeschreibung

tesa<sup>®</sup> 62009 ist ein doppelseitig klebendes Etikett für die maschinelle oder manuelle Befestigung von Kunststoffkarten auf Anschreiben.

Auf der offen liegenden Seite befindet sich eine reversibel klebende Haftklebmasse zur temporären Verklebung auf allen Kartenmaterialien. Die von dem Trennpapier eingedeckte Etikettenseite basiert dagegen auf einer permanent klebenden Haftklebmasse und ermöglicht eine sichere Fixierung der Karte auf dem Anschreiben. Die mit tesa<sup>®</sup> 62009 befestigten Karten lassen sich somit sicher versenden und anschließend leicht und ohne Beschädigungen oder Rückstände ablösen.

#### Merkmale:

- Leichte Ablösbarkeit, keine Beschädigung der Karte
- Hohe Verklebungssicherheit auf allen Kartenoberflächen und Materialien
- Hohe Verarbeitungs- und Prozesssicherheit
- Maschinell können bis zu 2500 Etiketten/ Std. appliziert werden

### Produktmerkmale

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- Up to 2,500 labels/hr can be applied automatically
- The open side of the label is made of a reversible adhesive which is optimised for the temporary attachment to all card materials.
- The reverse side of the label, which lies on the release liner, consists of a permanent adhesive that enables a secure and reliable fixing to paper.

### Anwendung

Versand von Kunststoffkarten

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                     |                       |         |        |
|---------------------|-----------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial    | PVC mit PP            | • Dicke | 140 µm |
| • Klebmasse         | modifiziertes Acrylat | • Farbe | weiss  |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier           |         |        |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=62009>



# tesa<sup>®</sup> 62009

## Produkt Information

### Eigenschaften / Leistungswerte

- Rückstandsfrei entfernbar ja

### Klebkraft

- auf Stahl (permanente Seite) 3 N/cm
- auf Stahl (wiederablösbare Seite) 0,4 N/cm

### Weitere Informationen

Standardausführung:

Format des Etiketts: 38mm x 17mm

Etiketten/Rolle: 4000

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=62009>