tesa® Powerstrips Large

Produkt Information

BNR 58000, 58826, 58060

Produktbeschreibung

Die großen tesa Powerstrips® Klebestreifen halten Gegenstände bis zu 2 kg Gewicht und sind die clevere und saubere Alternative zum Bohren und Hämmern.

Produktmerkmale

- Doppelseitiger Selbstklebestrip aus hochwertigem Kunststoff
- Starker Halt für Gegenstände bis 2 kg auf fast allen Untergründen*
- Vielseitig einsetzbar im Haushalt, am Arbeitsplatz oder unterwegs
- Einfaches Anbringen und rückstandsfreies Ablösen ohne Beschädigung**
- Geeignet für das gesamte tesa Powerstrips® Hakensortiment

*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen
**Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen

Anwendung

How to apply - Step by step:1. Clean the surface with alcohol or silicone-free glass cleaner
2. Apply the Powerstrip Large strip on the surface - press for 5 seconds minimum
3. Fix object onto surface - press for 5 seconds minimum
4. Make sure the tab can be accessed for removal.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

Klebmasse	Synthesekautschuk	Haltekraft bis zu	2 Kg
Dicke	650 µm	Haltekraft des Streifens bis zu	2 Kg
Hakenform	_NULL	Silikonfrei	ja

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Powerstrips Large

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

Alterungsbeständigkeit (UV)	ja
Anwendungsbereich	Büro, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Flur/ Diele, Badezimmer
Anwendungsgebiet	Innenbereich
Anwendungstemperatur	von 20°C bis 25°C
Application temperature from	-15 °C
Batterien enthalten	nein
Batterien notwendig	nein
Chemikalienbeständigkeit	nein
Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein
Geeignete Untergründe	Glattes Holz, Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Acrylglas, Stahl, Metall
Gefahrstoff	nein
Lösemittelfrei	ja
Material	_NULL
Öl- und Schmierstoffbeständig	nein
Ozonbeständigkeit	ja
Rückstandsfrei entfernbar	ja
Temperaturbeständigkeit max.	35 °C
Temperaturbeständigkeit min.	5 °C
UV-beständig	nein
Wasserfest	nein
Wiederverwendbar	nein
Wiederverwendbar mit	_NULL

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN