tesa® Professional 63652

Information Produit

Ruban aluminium résistant avec liner papier - feuille 50µ

Description produit

tesa® Strong 63652 est un ruban adhésif aluminium destiné à une application professionnelle. Ce ruban aluminium robuste convient pour sceller durablement des isolations et des tuyaux, assurer la conductivité électrique et thermique dans les matériaux et réfléchir le rayonnement thermique. Il peut également être utilisé pour réparer des surfaces métalliques. Un film aluminium (50 µm) sert de matériau support, tandis que le liner/la couche de séparation est constitué(e) de papier blanc siliconé sur une face (85 µm). L'adhérence est assurée par un adhésif acrylique transparent. Le ruban aluminium tesa® Strong 63652 est très robuste, résistant aux températures de -40°C à +160°C. De plus, tesa® Strong 63652 est ignifuge selon la norme DIN 4102, classe B1 et UL 510A.

Caractéristiques

- Ruban aluminium souple – convient aussi aux surfaces irrégulières
- Stable mécaniquement et conformable
- Liner facilement amovible
- Résistant au vieillissement
- Convient pour une application permanente
- Résistant à l'humidité, aux gaz, aux vapeurs et aux rayons UV
- Conductivité électrique et thermique
- Réfléchit la chaleur et la lumière
- Ignifuge selon DIN 4102 (classe B1)
- Ignifuge selon les exigences de l'UL 510A

*L'épaisseur totale indiquée dans la section "Données techniques" décrit l'épaisseur du ruban sans liner. L'épaisseur avec liner est de 175 µm

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	feuille aluminium	• Epaisseur totale	90 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Résistance à l'humidité	très bon
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	très bon
• Déchirable à la main	très bon		
• Résistance à l'abrasion	très bon	• Résistant à l'eau	très bon

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60652PRO

tesa® Professional 63652

Information Produit

Certificats

Certifié selon
- DIN 4102 B1 and UL 510A

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=60652PRO