



# tesa<sup>®</sup> 60404 farbig

## Produkt Information

Farbiges PVC Premium Verpackungsklebeband



## Produktbeschreibung

tesa<sup>®</sup> 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen.

## Produktmerkmale

- Good adhesion even in recycled cartons
- Excellent tack and long-lasting adhesion
- Silent unwinding
- Ideal for storage in extreme temperature conditions and high moisture

## Anwendung

Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff)

Verschließen von Dosen und Beuteln

Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen

tesa<sup>®</sup> 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                  |                |         |       |
|------------------|----------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PVC-Film       | • Dicke | 67 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk |         |       |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |               |      |             |         |
|---------------|------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 90 % | • Reißkraft | 43 N/cm |
|---------------|------|-------------|---------|

## Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,6 N/cm |
|-------------|----------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60404>



# tesa<sup>®</sup> 60404 farbig

Produkt Information

## Weitere Informationen

tesa<sup>®</sup> 60404 ist gut zu bedrucken. Erhältliche Farben: rot (weitere Farben in Vorbereitung)

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60404>