



tesa[®] 51136 PV0



Information Produit

Adhésif de protection de surface et de masquage

Description produit

tesa[®] 51136 est un adhésif en polyéthylène avec une masse adhésive en acrylique pour le masquage de grandes surfaces de pièces en plastique durant les travaux de peinture professionnels. La couleur de l'adhésif permet un bon contraste avec les surfaces sombres ce qui rend le positionnement plus facile et rapide.

tesa[®] 51136 est aussi un adhésif de protection intérieure pour les surfaces légèrement structurées.

tesa[®] 51136 PV2 est une version avec masse adhésive plus solide pour les surfaces rugueuses et les moquettes.

Caractéristiques

- Green translucent film
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regards to use on surfaces like PP, ABS, and textile
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes

Application

- masquage durant les travaux de peinture
- protection de surfaces variées contre la poussière et tout autre dommage

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 105 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 300 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 19 N/cm | • Ignifuge | très bon |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 51136 PV0

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51136>