



tesa® 52995 PV 0



Product Information

tesa® 54995 è disponibile con forme e dimensioni personalizzate, come le soluzioni fustellate.

Product Description

tesa® 52995 è un film protettivo trasparente monoadesivo con un supporto in poliuretano alifatico trasparente ad alta brillantezza, un adesivo acrilico permanente e un liner in poliestere.

Caratteristiche

- Design del prodotto altamente trasparente
- Resistente e durevole contro le forze meccaniche e ambientali
- Uno strato di finitura aggiuntivo conferisce un'eccezionale lucentezza e migliora la durata in applicazioni esterne.
- resistenza a lungo termine ai raggi UV e proprietà autorigeneranti senza ingiallimento nel corso della vita del veicolo
- La buona conformabilità lo rende ideale per curve e geometrie di superficie complesse
- Stabilità dimensionale e fustellabilità
- Compatibile con diversi sistemi di verniciatura e finitura trasparente

Application Fields

tesa® 52995 ha lo scopo di proteggere in modo permanente le superfici sensibili da elevate forze meccaniche in applicazioni interne ed esterne. È stato appositamente studiato per la protezione permanente della vernice da scheggiature, abrasioni, graffi e corrosione, ad esempio nelle applicazioni automobilistiche.

- passaruota
- bordi della portiera
- minigonne laterali
- finiture delle soglie delle portiere
- bordi del bagagliaio
- paraurti anteriore e posteriore
- etichette VIN
- ...

Grazie alla sua buona conformabilità, può essere applicato su superfici dritte e leggermente curve.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Supporto	PU film	• Spessore totale	280 µm
• Massa adesiva	acrylic	• Colore	trasparente
• Tipo di liner	PET	• Colore del liner	translucent

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52995>



tesa[®] 52995 PV 0

Product Information

Assortimento di prodotti

- Available formats 50m x 1245mm
- Available thicknesses 280 µm (tesa[®] 52995 PV0), 330 µm (tesa[®] 52995 PV4)

Proprietà/Valori di prestazione

- Resistenza alla trazione 50 N/cm
- Adatto per la fustellatura yes
- Conformabilità very good
- Finitura superficiale lucida yes
- Finitura superficiale opaca no
- Resistente all'abrasione very good
- Resistenza ad agenti chimici very good
- Resistenza all'abrasione yes
- Resistenza alla temperatura yes
- Resistenza alla temperatura (30 min) 90 °C

Condizioni di archiviazione

Condizioni di archiviazione

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Additional Information

Customized shapes and sizes as die cut solutions are available as tesa[®] 54995.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52995>