



# tesa<sup>®</sup> 52994 PV 0



## Informazioni Prodotto

Film di protezione permanente delle superfici

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 52994 è un film protettivo trasparente monoadesivo con un supporto in poliuretano alifatico lucido, un adesivo acrilico permanente e un liner in poliestere.

### Caratteristiche

- Design del prodotto altamente trasparente
- Resistente e durevole contro le forze meccaniche e ambientali
- resistenza a lungo termine ai raggi UV e proprietà autorigeneranti senza ingiallimento nel corso della vita del veicolo
- La buona conformabilità lo rende ideale per curve e geometrie di superficie complesse
- Stabilità dimensionale e fustellabilità
- Compatibile con diversi sistemi di verniciatura e finitura trasparente

### Applicazione

tesa<sup>®</sup> 52994 ha lo scopo di proteggere in modo permanente le superfici sensibili da elevate forze meccaniche in applicazioni interne ed esterne. È stato appositamente studiato per la protezione permanente della vernice da scheggiature, abrasioni, graffi e corrosione, ad esempio nelle applicazioni automobilistiche.

- passaruota
- bordi della portiera
- minigonne laterali
- finiture delle soglie delle portiere
- bordi del bagagliaio
- paraurti anteriore e posteriore
- etichette VIN
- ...

Grazie alla sua buona conformabilità, può essere applicato su superfici dritte e leggermente curve.

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

• Supporto	PU film	• Spessore totale	260 µm
• Massa adesiva	acrylic	• Colore	trasparente
• Tipo di liner	PET	• Colore del liner	traslucent

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52994>



# tesa® 52994 PV 0

## Informazioni Prodotto

### Assortimento di prodotti

• Formati disponibili	50m x 1245mm	• Spessori disponibili	187 µm (tesa® 52994 PV5), 260 µm (tesa® 52994 PV0), 360 µm (tesa® 52994 PV3)
-----------------------	--------------	------------------------	--

### Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza alla trazione	90 N/cm	• Resistenza ad agenti chimici	good
• Adatto per la fustellatura	yes	• Resistenza all'abrasione	yes
• Conformabilità	very good	• Resistenza alla temperatura	yes
• Finitura superficiale opaca	no	• Resistenza alla temperatura (30 min)	90 °C
• Resistente all'abrasione	medium		

## Condizioni di archiviazione

### Condizioni di archiviazione

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

### Info aggiuntive

tesa® 54994 è disponibile con forme e dimensioni personalizzate, come le soluzioni fustellate.

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=52994>