



tesa[®] 4124

Information Produit



Description produit

Premium Carton Sealing Tape

Caractéristiques

- The carton sealing tape shows excellent performance on all kinds of cardboards and ensures a safe closure of medium- and also heavy-weight cartons.
- The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
- tesa[®] 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing equipment.

Application

- Premium packaging tape tesa[®] 4124 is used for manual and automatic sealing
- The tape is ideal for application on cartons of medium- to heavy-range weight
- The natural rubber adhesive system ensures an excellent adhesiveness to multiple surfaces
- The tape has a strong hold and is extremely tearproof

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PVC | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • Allongement à la rupture | 60 % | • Application automatique | oui |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Application manuelle | oui |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] 4124

Information Produit

Infos complémentaires

tesa[®] 4124 is a premium packaging tape based on a highly durable polyvinylchloride-film backing and a strong natural rubber adhesive. tesa[®] 4124 is easily printable and available in transparent.

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04124>