

# tesa® 51132

# Information Produit



Surface protection film for the protection of various surfaces mainly in automotive interiors

# **Description produit**

tesa® 51132 is a self-adhesive film that has been developed for the protection of various surfaces, especially interior parts of automobiles like carpets, dashboards, and door sills during storage, assembly, and transportation. tesa® 51132 consists of a PE backing coated with a water-based acrylic adhesive.

# Caractéristiques

- · Transparent film with higher adhesion
- Good adhesion and traceless removal
- · Versatile with regard to use on surfaces like PP, ABS, and textiles
- · Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- · No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes

#### **Application**

tesa® 51132 is suitable for the protection of various structured surfaces in the automotive interior made of plastic or textiles like carpets, dashboards, and door sills against dirt and damage during storage, assembly, and transportation.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

• S	upport	film PE •	•	Epaisseur totale	85	μm
-----	--------	-----------	---	------------------	----	----

Type de masse adhésive acrylique

#### Propriétés / Valeurs de performance

•	Allongement a la rupture	250 %	•	Facile a retirer	oui
	Distriction of the second second	4E N1/			

• Résistance à la rupture 15 N/cm

#### Adhésion aux valeurs

• Pouvoir adhésif sur acier 2.8 N/cm

#### Infos complémentaires

User benefits:

- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes



# tesa® 51132

# Information Produit

## Infos complémentaires

· Good adhesion to the range of different surfaces like PP, ABS, textile

#### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

