

tesa®

Informazioni Prodotto



56172, 56139, 56170, 56138, 56137, 56171, 56157, 59270

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	PP film	• Spessore totale	185 µm
• Massa adesiva	synthetic rubber		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	700 %	• Resistenza alla temperatura	buono
• Resistenza alla trazione	30 N/cm	• Rimozione senza residui	no
• Adesività	High adhesion	• Strappabile a mano	si
• Materiale	PP (Polipropilene)	• Superfici adatte	Piastrelle, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Vetro acrilico, Cartone, Intonaco, Carta, Metallo, Acciaio, Pietra
• Privo di solventi	si		
• Resistenza all'umidità	buono		
		• Tensione	25 %

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=64620DIY>