



tesa®

Informazioni Prodotto

BNR 40351

Descrizione prodotto

Con l'innovativa tecnologia adesiva tesa® Power.Kit questo adattatore si applica saldo a parete. Senza trapano, pareti e piastrelle restano intatte. Accessorio e adattatore si rimuovono facilmente senza residui. L'adattatore di ricambio si può usare per montare gli accessori altrove.

Caratteristiche

- Adattatore autoadesivo BK20-2 da usare, tra l'altro, nelle serie tesa® Ekkro, Luup, Klaam e Smooz
- Adattatore doppio, adatto per applicare accessori ampi, in particolare barre e mensole per bagno
- Usa la tecnologia adesiva tesa® Power.Kit per una tenuta formidabile
- Anello in rame, zama (fornisce tenuta efficace per l'accessorio montato)
- Pezzo di ricambio, permette di riapplicare in una nuova posizione qualsiasi accessorio per bagno tesa® idoneo per questo adattatore.
- Se l'adattatore funziona anche con accessori di altri marchi, questi possono essere applicati con la tecnologia Power.Kit
- Funzionalità attacca e stacca
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza lasciare traccia
- La confezione include: 2 x adattatore, 1 x tubo di adesivo ad alta prestazione, 1 x schiacciatoio
- Dimensioni del prodotto: Diametro 41mm, altezza 8mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- Massa adesiva Silane modified polymer

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Materiale | Rame | • Rimozione senza residui | yes |
| • Materiale pericoloso | yes | • Riutilizzabile | yes |
| • Privo di solventi | yes | • Superfici adatte | piastrelle smaltate, Vetro |
| • Resistente ai raggi UV | yes | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |



tesa®

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplessissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>