



# tesa<sup>®</sup> Double-Sided Adhesive Tape Transparent



## Information Produit

BNR 64623, 64621

## Caractéristiques

- Double-sided adhesive tape with transparent PP base
- Solvent-free adhesive
- High adhesive power
- Long-lasting
- Usable without hand dispenser
- Length of roll: 10 m, width of adhesive tape: 12 mm

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 175 µm |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |                       |                             |   |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| • Batterie incluse        | non                   | • Résistance en température | oui   |
| • Champ d'application     | Maison                | • Résistant aux déchirures  | oui   |
| • Emballage écologique    | non                   | • Retrait sans résidus      | non   |
| • Piles requises          | non                   | • Sans solvant              | oui   |
| • Pouvoir adhésif         | Pouvoir adhésif élevé | • Surfaces appropriées      | Carrelage, Brique,<br>La plupart des<br>plastiques, Verre,<br>Verre acrylique,<br>Carton, Plâtre, Papier,<br>Métal, Acier, Pierre |
| • Résistance à l'humidité | non                   |                             |   |
|                           |                       | • Tension                   | 25 %  |



# tesa<sup>®</sup> Double-Sided Adhesive Tape Transparent

Information Produit

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=NaN>