

BNR 40321

Descrizione prodotto

Con la sua barra doppia, l'appendi asciugamani tesa® Smooz autoadesivo è efficace e con linee piacevoli. Si monta a parete senza trapano. Le superfici non subiscono danni e il porta asciugamani è rimovibile in qualsiasi momento senza lasciare traccia. Con un nuovo adattatore BK20-2, può essere riutilizzato facilmente.

Caratteristiche

- Appendi asciugamani, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, stile stonato, piastrelle a muro tonde, due barre
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza lasciare traccia, riutilizzabile con adattatore BK20-2
- Facile da montare, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 50mm x 640mm x 115mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 12 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Resistenza all'umidità | yes |
| • Forma del pezzo da parete | Rotonda | • Rimozione senza residui | yes |
| • Materiale | Metallo cromato | • Riutilizzabile | yes |
| • Materiale pericoloso | yes | • Riutilizzabile con | Adapter BK20-2 |
| • Numero di braccia | A due braccia | • Serie di design | tesa® SMOOZ |
| • Privo di solventi | yes | • Superfici adatte | piastrelle smaltate,
Vetro |
| • Resistente ai raggi UV | yes | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | | |





tesa[®]

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>