



# tesa<sup>®</sup> Professional 60399 Standard Plastering sPVC

## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | film PVC           | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |   |          |                                     |       |
|---|----------|-------------------------------------|-------|
| • Allongement à la rupture                            | 170 %    | • Fluorescent                       | non   |
| • Résistance à la rupture                             | 20 N/cm  | • Hand tearability                  | bon   |
| • Capacité à se retirer après 14 jours (85°C, 95% HR) | moyen    | • Résistance à l'abrasion           | bon   |
| • Convient pour les surfaces rugueuses                | très bon | • Résistance à l'humidité           | bon   |
| • Facile à retirer                                    | oui      | • Résistance au vieillissement (UV) | moyen |
| • Facile d'écrire dessus                              | non      | • Résistant à l'eau                 | bon   |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

## Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=60399>