



tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape



Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 300 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|--------------------------|
| • Allongement à la rupture | 15 % | • Mailles | 34 count per square inch |
| • Résistance à la rupture | 50 N/cm | • Résistance à l'abrasion | moyen |
| • Bords très droits | bon | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Effet brouillard | bon | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Facile à retirer | oui | • Résistance en température (30 mn) | 95 °C |
| • Facile d'écrire dessus | non | • Résistance en température à court terme | 95 °C |
| • Fluorescent | non | • Résistant à l'eau | moyen |
| • Hand tearability | bon | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresse ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04663>