tesa® PRO 74613

Information Produit

tesa® PRO Duct Tape (74613) >60% plastique recyclé - ruban de réparation professionnel pour des collages durables

Description produit

Le tesa® PRO Duct Tape (74613) est un outil essentiel dans la boîte à outils de chaque artisan. Conçu pour offrir une puissance d'adhérence exceptionnelle et une grande adaptabilité, il est idéal pour des réparations rapides, propres et durables tout au long d'une journée de travail chargée. Adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur, ce ruban repousse l'eau et résiste à diverses conditions de température. Le ruban est doté d'un support en tissu polyester tissé, associé à un adhésif en caoutchouc synthétique pour une adhérence optimale. Son support contient > 60% de matériau recyclé post-consommation (PCR), avec une teneur moyenne globale de 30% de PCR*(hors emballage). L'augmentation de la teneur en matériau recyclé du ruban ne compromet pas les performances, garantissant la résistance et la longévité nécessaires.

*Certifié par un organisme externe selon UL2809-2 (ECVP)

Sustainable Aspects

En intégrant > 60% de matériau recyclé post-consommation (PCR) dans son support, tesa® PRO Duct Tape (74613) offre une teneur accrue en matériau recyclé sans compromettre les performances.

Caractéristiques

- Ruban polyvalent fiable : parfait pour des applications temporaires et permanentes, avec la qualité tesa éprouvée
- Application polyvalente : adhère aux surfaces légèrement rugueuses, idéal pour sceller, réparer et fixer, répondant aux besoins de chaque artisan, quelle que soit la tâche
- Utilisation pratique : se déchire à la main pour des réparations rapides, simplifiant la résolution de problèmes sur le chantier
- Contribution à la durabilité : le support est composé de > 60% de matériau recyclé post-consommation (PCR)
- Résistance et qualité : forte adhérence et déroulement facile, adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur
- Indispensable dans la boîte à outils : un incontournable pour les artisans, disponible en plusieurs dimensions

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	toile PE laminé	• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique
• Biosourcé (teneur en biocarbone)	63 %	• Epaisseur totale	175 µm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4615PRO

tesa® PRO 74613

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture 18 %
- Résistance à la rupture 41.5 N/cm
- Déchirable à la main bon
- Pouvoir adhésif Standard adhesion
- Résistance à l'abrasion bon
- Résistance à l'humidité oui
- Résistance au vieillissement (UV) moyen
- Résistance aux produits chimiques moyen
- Résistant aux déchirures oui
- Retrait sans résidus non
- Sans solvant oui

Certificats

Certifié selon

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=4615PRO