



tesa® 4621

Multi-usages

Information Produit

Adhésif multi-fonctions



Description produit

L'adhésif toilé tesa® 4621, de couleur verte pour être bien visible, impressionne par son fort pouvoir adhésif - mais pas seulement: ce ruban multifonction se déroule et se déchire facilement, en largeur ou en longueur - un vrai jeu d'enfant. Il offre ainsi un très bon confort d'utilisation. Par exemple, pour plâtrer un mur, il se prête à merveille au masquage, notamment à l'extérieur. Il reste en place par tous temps et résiste aux UV et à l'eau, pour protéger les surfaces contre les salissures et les détériorations dues aux outils et accompagner ainsi vos travaux jusqu'à 8 mois. Il est repositionnable et se retire sans laisser de traces. Cet adhésif toilé doit ses caractéristiques exceptionnelles à la combinaison du PE (matériau de support), de l'acrylique (masse adhésive) et du polyester (toile).

Caractéristiques

- Adhésif Toilé, pour de nombreuses utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
- Convient particulièrement pour le masquage lors des travaux de plâtrage et de peinture pour la rénovation de façades
- Protection des surfaces lisses et légèrement structurées
- Protection temporaire des encadrements de fenêtres et de portes, des rebords de fenêtres, des façades, des marquages au sol et des surfaces de qualité
- Fixation de revêtements, tels que les films ou les panneaux
- Fixation et cerclage de films, de fils et de câbles
- Bords de déchirure parfaits: se déchire facilement à la main (en largeur et en longueur)
- Résiste aux UV pendant 8 semaines et se retire sans laisser de traces
- Utilisation à l'extérieur pendant 8 mois
- Composition: matériau de base (PE) doté d'un adhésif acrylique - renforcé par une toile en polyester

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------------|----------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 125 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |



tesa® 4621

Multi-usages

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	22 %	• Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	95 °C
• Résistance à la rupture	54 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	très bon
• Bords très droits	bon	• Résistance aux UV	8 weeks
• Facile à retirer	oui	• Résistance en température (30 mn)	95 °C
• Facile d'écrire dessus	oui	• Résistant à l'eau	bon
• Hand tearability	très bon	• Retrait sans résidus	oui
• Mailles	100 threads/inch ²	• Tack	très bon
• Résistance à l'abrasion	moyen		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur Verre (immédiat)	2.7 N/cm	• Pouvoir adhésif sur acier	2.6 N/cm
• Pouvoir adhésif sur PE (immédiat)	1.1 N/cm		

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04621>