



# tesa® Professional 4836

## Information Produit

### Description produit

L'adhésif de masquage double face tesa® 4836 vous permet un masquage tout format. Cet adhésif de masquage double face est facile à utiliser et permet une solide fixation des produits de protection. L'adhésif de chaque côté de cet adhésif de

masquage permet l'application de matériaux de masquage individuels, notamment pour de grandes surfaces à l'extérieur. Appliquez d'abord le côté ouvert sur la surface que vous souhaitez couvrir puis appliquez le film plastique de masquage de l'autre côté afin d'obtenir de grandes surfaces de masquage de protection, lors de travaux de nettoyage et de rénovation comme des travaux de peinture ou de plâtrage. Comme il y a une surface non adhésive du côté où le film plastique de masquage est fixé, vous pouvez facilement saisir le film pour le retirer une fois le travail terminé.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |           |                    |        |
|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
| • Support                | film PVC  | • Epaisseur totale | 130 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                    |        |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |         |                    |     |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Hand tearability | bon |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|

### Adhésion à

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3 N/cm |
|-----------------------------|--------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04836>