



tesa® Professional 4344

Masquage de précision Standard

Information Produit

Ruban de masquage en papier de haute qualité pour des bords de peinture précis et plats

Description produit

tesa® 4344, masquage de précision, est composé d'un support papier extrêmement fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique.

La combinaison du support et de la masse adhésive, tous deux remarquables, permettent un retrait facile jusqu'à 3 mois après l'application. Cela facilite le travail complet en une seule fois.

Caractéristiques

- Cette bande convient à presque tous les travaux de peinture d'intérieur.
- tesa® 4344 Masquage de précision Standard est applicable aux peintures et laques à base d'eau et convient même aux techniques à la spatule.
- Il peut être utilisé sur une variété de surfaces courantes telles que le verre, l'aluminium, le PVC dur et le bois.
- Il convient particulièrement bien aux applications intérieures lorsqu'un bord précis de la peinture est nécessaire.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 4 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.7 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa® Professional 4344

Masquage de précision Standard

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04344>