

tesa® 64044 PP



Produkt Information

Schwerlast-PP-Verpackungsklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 64044 PV4 ist ein hochwertiges Kartonverschlussband, das für besonders anspruchsvolle Verpackungsaufgaben wie Gefahrgut entwickelt wurde. Es verfügt über einen dicken, dennoch flexiblen PP-Träger und einen wasserbasierten Acrylatklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft. Diese Kombination gewährleistet einen schnellen und zuverlässigen Verschlussprozess für Schwerlastkartons aus mehrlagiger Wellpappe mit hoher Laschenspannung. Unser Band sichert Kartons mit hohem Gewicht beim Handling, bei der Lagerung und beim Versand zuverlässig – auch bei erhöhten Temperaturen.

Produktmerkmale

- Für Schwerlastkartons und sehr hohe Kartongewichte
- Geeignet für Gefahrgutverpackungen
- Hohe Temperatur- und Alterungsbeständigkeit
- Gleichmässiger und leiser Applikationsprozess

Anwendung

- Manueller und automatisierter Kartonverschluss
- Für Kartongewichte von mehr als 30 kg

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 85 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Produktsortiment

- | | |
|---------------------|-------------|
| • verfügbare Farben | transparent |
|---------------------|-------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------|------------|
| • Reißdehnung | 170 % | • Geeignet für Gefahrgut | ja |
| • Reißkraft | 70 N/cm | • Leise Abrollend | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | sehr gut | • Manuelle Anwendung | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | • Verpackungsgewicht | Über 30 KG |

tesa® 64044 PP

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 3,5 N/cm

Weitere Informationen

Auf Anfrage als tesa® 64044 PV5 erhältlich: Diese Variante bietet ein leichtes, jedoch lautes Abrollen und eignet sich perfekt für den Überdruck.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64044>