




tesa® 60412

Produkt Information



Packband aus recyceltem Polyester

Produktbeschreibung

tesa® 60412 ist ein Universal-Packband, das aus einem zu 90% recycelten (PCR) PET-Träger und einem wasserbasierten Acrylatklebstoffsystem besteht. tesa® 60412 hat einen starken und abriebfesten Träger mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Die solide Acrylatklebmasse macht dieses Produkt zur perfekten Lösung für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg). Die Materialkombination garantiert ein geräuscharmes Abrollen und eine hervorragende Bedruckbarkeit mit allen Arten von Farbsystemen. Zudem hat tesa® 60412 eine sehr gute Haftung auf Recyclingkartons.

Nachhaltige Aspekte

- Rückseite aus 90 % recyceltem PET aus Post-Consumer-Abfällen
- Lösungsmittelfreier Produktionsprozess
- Recyclingfreundlicher Klebstoff stört den Papierrecyclingprozess nicht



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Das Trägermaterial besteht aus recyceltem Post-Consumer-PET (90 % Recyclinganteil).
- Starker, reißfester PET-Träger
- Versatiler wasserbasierter Acrylatklebstoff
- Geräuscharmes Abwickeln
- Verfügbar in braun, weiß und transparent

Anwendung

- Schließen von Kartonagen
- Geeignet für leichte und mittelschwere Verpackungsanwendungen (max. 30 kg)
- Hervorragende Haftung auf Recyclingkartons
- Geeignet für Handabroller und automatische Abroller
- Markenpräsentation und Werbezwecke



tesa® 60412

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PET	• Klebmasse	wasserbasiertes
• Post-consumer recycled content of backing	90 %	• Dicke	Acrylat
			56 µm

Produktsortiment

• verfügbare Farben	weiss, braun, transparent
---------------------	------------------------------

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	130 %	• Handreißbarkeit	niedrig
• Reißkraft	60 N/cm	• Leise Abrollend	ja
• Automatische Anwendung	nein	• Transportinformation	Temperature 0-70°C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	ja	• Verpackungsgewicht	Up to 30 kg
• Geeignet für Tiefkühlung	ja		

Klebkraft

• auf Stahl	3 N/cm
-------------	--------

Zertifikate

Nachhaltigkeits-Zertifikate

- Getestet nach INGEDE Methode 12. Testbericht verfügbar.



tesa® 60412

Produkt Information

Weitere Informationen

- Dieses Packband kann zusammen mit dem Karton in der Altpapiertonne entsorgt werden

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=60412>