tesa® 4615

Informazioni Prodotto

Tratti di sostenibilità

- Il 63% del supporto è costituito da plastica riciclata post-consumo
- Il 31% del prodotto totale è costituito da plastica riciclata post-consumo
- Ogni rotolo da 50 mm:50 m sostituisce 106 grammi di plastica vergine con materiale riciclato post-consumo.

Per ulteriori informazioni: https://www.tesa.com/product-sustainability

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Supporto	PE laminated cloth	Riciclato	31 %
A base biologica (contenuto di bio-carbonio	63 %	Spessore totale	175 µm
		Spessore del nastro	175 µm
Massa adesiva	synthetic rubber		

Proprietà/Valori di prestazione

Allungamento a rottura	18 %	Resistenza all'umidità	good
Resistenza alla trazione	40 N/cm	Strappabile a mano	good
Mesh	27 threads/inch^2	Tack	good
Resistente all’acqua	good	Temperatura di funzionamento fino a	60 °C
Resistenza all'abrasione	good	Temperatura minima di applicazione	5 °C

Adesività su

Adesione al supporto	5 N/cm	Adesività su Acciaio	7 N/cm

Certificati di sostenibilità

Certificati di sostenibilità
https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=04615

tesa® 4615

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=04615