



Power.Kit® Nachfüllpack für Küchenorganizer Sets - Reling und Adapter

Produktinformation

Produktbeschreibung

Das tesa® Power.Kit Nachfüllset ermöglicht die unkomplizierte Wiederverwendung und Neuanbringung der Reling des Küchenzubehör Kombi-Sets. Es lässt sich leicht ohne Bohren montieren und ohne Rückstände oder Schäden an der Wand wieder entfernen.

Produktmerkmale

- Ersatzteile: Das Nachfüllset ermöglicht die Wiederverwendung der Reling des Küchen-Sets
- Flexibel: Der Organizer kann anderswo im selben Haushalt oder in einer neuen Küche angebracht werden
- Spurlos ablösbar: Dank Power.Kit-Technologie hinterbleiben keine Rückstände oder Schäden an der Wand
- Für Anfänger geeignet: Auch der erneute Anbau geht ohne Bohren, Werkzeug oder Erfahrung vonstatten
- Vielseitig: Hält auf vielen festen Untergründen wie Fliesen, Glas, Metall, Holz, Kunststoffen uvm.
- Lieferumfang: 2x Power.Kit Adapter, 1x Klebeapplikator, 1x Klebeflügel, 2x Schrauben

Anwendung

- Ersatzteile: Das Nachfüllset ermöglicht die Wiederverwendung der Reling des Küchen-Sets
- Flexibel: Der Organizer kann anderswo im selben Haushalt oder in einer neuen Küche angebracht werden
- Spurlos ablösbar: Dank Power.Kit-Technologie hinterbleiben keine Rückstände oder Schäden an der Wand
- Für Anfänger geeignet: Auch der erneute Anbau geht ohne Bohren, Werkzeug oder Erfahrung vonstatten
- Vielseitig: Hält auf vielen festen Untergründen wie Fliesen, Glas, Metall, Holz, Kunststoffen uvm.
- Lieferumfang: 2x Power.Kit Adapter, 1x Klebeapplikator, 1x Klebeflügel, 2x Schrauben

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----|
| • Klebmasse | Silane modified polymer | • Spritzwasser geschützt | ja |
| • Haltekraft bis zu | 10 Kg | | |



Power.Kit® Nachfüllpack für Küchenorganizer Sets - Reling und Adapter

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte			
• Anwendungsbereich	Küche	• Geeignete Untergründe	Metal, Most plastics, Tiles, Marble, Glass, Stone, Concrete
• Anwendungstemperatur bis	40 °C		
• Application temperature from	15 °C		
• Aushärtungszeit	12 hour(s)	• Gefahrstoff	nein
• Chemikalienbeständigkeit	nein	• Lösemittelfrei	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	nein	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Form des Wandstücks	Rechteckig	• Temperaturbeständigkeit	ja
		• UV-beständig	ja
		• Wiederverwendbar	nein

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>