



tesa® 63600

ALU-bedampftes PP-Klebeband

Produkt Information

Produktbeschreibung

Das tesa® aluminiumbedampfte Klebeband ist die ideale Lösung für die Wärmedämmung im Innenbereich. Das Dichtband vereinfacht Isolierarbeiten an Klima- und Sanitäranlagen sowie das Verlegen von Bodendämmplatten oder Arbeiten an Rohrisolierungen. Das Metallband kann auch in Kombination mit verschiedenen Dämmstoffen wie Schaum, Glas, Steinwolle oder Filz verwendet werden. Das Dichtband ist robust und hält extremen Temperaturen stand. Es ist wasserfest, korrosionsbeständig und sehr reißfest.

Produktmerkmale

- Vielseitig: Ideal für Klimaanlage, Sanitärtechnik, Dämmplatten und Rohrisolierungen* Ergänzend: Verwendbar mit verschiedenen Dämmstoffen wie Schaumstoff, Glas, Steinwolle und Filz* Robust: Das Dichtband hält extremen Temperaturen stand und ist sowohl reiß- als auch wasserfest* Einfache Handhabung: Der kleine Durchmesser der Rolle erleichtert das Arbeiten mit dem Reparaturband bei engen Platzverhältnissen* Extreme Bedingungen: Temperaturbeständig von 0 bis 60 °C, kurzzeitig sogar von -40 bis 90 °C* Schont die Umwelt: Mit Lösungsmittelfreier Klebmasse und kunststofffreier Verpackung aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769)* Lieferumfang: 1 x Rolle tesa® aluminiumbedampftes PP-Folienklebeband, 30 m x 50 mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PP-Film | • Dicke | 45 µm |
| • Klebmasse | Acrylat | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
| • Reißdehnung | 150 % | • Klebekraft | Hohe Klebkraft |
| • Reißkraft | 30 N/cm | • Lösemittelfrei | ja |
| • Abriebfestigkeit | mittel | • Reißfest | ja |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | gut | • Temperaturbeständigkeit | gut |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut | • Wasserbeständig | gut |
| • Handreißbarkeit | nein | | |



tesa® 63600

ALU-bedampftes PP-Klebeband

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=63600>