



tesa® Professional 4600

Information Produit

Description produit

Le tesa® 4600 est un ruban puissant auto-amalgamant fabriqué en silicone qui colle sans adhésif. Pour l'appliquer, il suffit de l'étendre en l'enveloppant autour de lui-même. L'auto-adhérence du tesa® 4600 permet un serrage étanche et permanent. Il sèche instantanément. Son matériau flexible s'applique sans problème sur toutes les surfaces, qu'elles soient humides, chaudes, sales ou huileuses. Le Xtreme Conditions convient également aux applications temporaires et ne laisse pas de résidu une fois enlevé. Ce ruban peut même être appliqué sous l'eau. Grâce à son support en silicone, le ruban résiste très bien aux produits chimiques, aux huiles, aux acides, aux solvants, à l'eau salée, au rayonnement UV et aux températures extrêmes. Le tesa® 4600, destiné à une distribution professionnelle et à des applications standard, possède une épaisseur de 500 µm et une longueur de 3 m. Il est disponible en transparent et en noir, et il est toujours accompagné d'un papier protecteur.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|
| • Support | stretchable specialty | • Epaisseur totale | 500 µm |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 750 % | • Résistance à la température min. | -60 °C |
| • Résistance à la rupture | 33 N/cm | • Résistant à l'eau | très bon |
| • Déchirable à la main | faible | • Tension de claquage diélectrique | 8000 V |
| • Résistance à l'abrasion | très bon | | |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04600>