



tesa® Professional 4363

Information Produit

Description produit

Le tesa® 4363 est un ruban en tissu résistant à deux semaines d'UV. Il est composé d'un support PET tissé 65mesh recouvert de PE, ainsi que d'un adhésif en caoutchouc naturel sensible à la pression. Le tesa® 4363 UV sert à protéger des zones temporairement, telles que des châssis de fenêtre, des façades et d'autres surfaces, durant le plâtrage et la mise en peinture sur les sites de construction.

Caractéristiques

- Résistant à deux semaines d'UV
- Bonne adhérence, même sur des surfaces rugueuses
- Résistant à l'eau
- Flexible
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidus
- Facile à dérouler
- Couleur disponible : bleu

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile | • Epaisseur totale | 310 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 11 % | • Déchirable à la main | très bon |
| • Résistance à la rupture | 60 N/cm | • Résistance à l'humidité | bon |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4363

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=04363>