tesa® Professional 74921
Film de protection autoadhésif – Verre

Information Produit

tesa® Film de protection autoadhésif – Verre – Pour la protection de grandes surfaces et la couverture de diverses surfaces lisses

Description produit

Le film autoadhésif convient parfaitement à la protection de grandes surfaces en verre et de nombreuses autres surfaces lisses. Il offre une protection efficace contre tous les types d'éclaboussures et de salissures. Il protège également contre les rayures sur diverses surfaces lisses telles que les fenêtres, les cadres de fenêtres, les miroirs et les portes en verre. Il s'applique et se retire facilement sans laisser de résidus adhésif sur une période maximale de 6 mois, ce qui facilite le nettoyage.

Caractéristiques

- Application facile* Protection contre les éclaboussures de béton et de peinture, la saleté, la poussière, les rayures et les taches.* Retrait propre sans résidus jusqu'à 6 mois* Repositionnable plusieurs fois* Film PE lisse et fin

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

Support	film PE
Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse
Epaisseur totale	35 µm

Propriétés / Valeurs de performance

Allongement à la rupture	200 %
Résistance à la rupture	5.5 N/cm
Application temperature from	-5 °C
Convient pour les surfaces délicates	yes
Convient pour les surfaces rugueuses	non
Facile à retirer	yes
Matériau	LDPE (Low-density polyethylene)
Matériaux de masquage	LDPE
Résistance à l'humidité	bon
Résistance UV intérieure	29 g/m²
Résistant à l'eau	medium
Résistant aux déchirures	no
Retirable sans résidus après ... jours	180 days
Retrait sans résidus	yes
Température d'application à	60 °C

Adhésion à

Pouvoir adhésif sur acier	0.8 N/cm

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=74921

tesa® Professional 74921
Film de protection autoadhésif – Verre

Information Produit

Conditions de stockage

Conditions de stockage
tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and
30°C.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=74921