



# tesa® 60416

## Information Produit



Ruban adhésif d'emballage en polyester recyclé silencieux

### Description produit

tesa® 60416 est un ruban de fermeture pour cartons avec contenu recyclé total de 55 % et des performances supérieures.

tesa® 60416 est composé d'un support fin en PET recyclé à 90 % fabriqué à partir de déchets post-consommation (PCR) et d'un système de masse adhésive acrylique à base d'eau polyvalent et éprouvé. tesa® 60416 est doté d'un support solide résistant à la perforation et d'une masse adhésive résistante à la température, ce qui fait de ce produit une solution sûre pour les applications d'emballage de poids moyen jusqu'à 30 kg. Grâce à son déroulement doux et silencieux, tesa® 60416 contribue à un bon environnement de travail. Le support est imprimable avec une multitude de systèmes d'encre.

### Aspects durables



Pour plus d'informations: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caractéristiques

- Déroulement doux et silencieux
- Support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation
- Résistance à l'humidité et à la température
- Masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                                    |           |                            |         |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| • Support                          | film PET  | • Total de contenu durable | Recyclé |
| • Biosourcé (teneur en biocarbone) | 90 %      | • Epaisseur totale         | 42 µm   |
| • Type de masse adhésive           | acrylique |                            |         |

### Assortiment de produits

- Couleurs disponibles transparent, white, brown

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60416>



# tesa<sup>®</sup> 60416

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	100 %	• Imprimabilité	oui
• Résistance à la rupture	45 N/cm	• Informations de transport	Temperature 0-70°C
• Convient pour la congélation profonde	oui	• Poids de l'emballage	Jusqu'à 30 kg
• Déchirable à la main	non	• Résistance à l'humidité	oui
• Déroulement silencieux	oui		

### Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

### Certificats

#### Certificats de durabilité

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60416>