




# tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium



## Produkt Information

### Produktbeschreibung

tesa® EasySplice CalenderLine Premium 61170 ist ein doppelseitiges Klebeband, welches speziell für die Anforderungen beim Fliegenden Rollenwechsel in Offline-Kalandern entwickelt wurde. Grundsätzlich ist das Produkt für den Einsatz bei LWC, MWC, SC und Feinpapierqualitäten geeignet.

### Anwendung

tesa® EasySplice Calender-Line Premium 51170 wird in einer geraden, leicht diagonalen Linie über die gesamte Rollenbreite geklebt. Dabei entfallen die bisher notwendigen Befestigungsetiketten.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

• Trägermaterial	glatter Papierträger	• Dicke	90 µm
• Klebmasse	repulpierbares, modifiziertes Acrylat	• Farbe	blau
• Art der Abdeckung	repulpierbares, silikonisiertes Trennpapier		

### Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	6 %	• Mindesthaltbarkeit (verpackt) < 25°C	12 months
• Reißkraft	30 N/cm	• Statische Scherfestigkeit	gut
• Anfassklebkraft	mittel		

### Weitere Informationen

Durch den einzigartigen Aufbau sind folgende Funktionen im Klebeband integriert:

- Geschlitztes Silikonpapier für die sichere Fixierung der obersten Papierlage.
- Optimierte Klebmasse mit sehr hoher Scherfestigkeit für den sicheren Kontakt zwischen ablaufender Bahn und neuer Rolle beim Durchlaufen des Kalenders.
- Ein spaltfähiger Papierträger für das leichte Öffnen der neuen Papierrolle nach dem Klebekontakt.



# tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=61170>