



# tesa<sup>®</sup> CaRes 51913 PV11



## Produkt Information

Repulpierbares, doppelseitig klebendes Ansatzband

## Produktbeschreibung

tesafix<sup>®</sup> 51913 ist ein sehr dünnes, doppelseitig klebendes, repulpierbares Ansatzband aus einem Seidenpapier-Träger mit einer modifizierten, wasserlöslichen Acrylatklebmasse.

- Hohe Scherfestigkeit bei praxismgerechter Anfangsklebkraft
- Sehr dünne Ansatzverklebung
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Gut repulpierbar in allen gängigen pH-Bereichen (pH 3 - pH 9)

## Anwendung

- Manueller Rollenwechsel (überlappter Ansatz) in der Papierindustrie.
- Besonders geeignet für leichte Papiere (auch Selbstdurchschreibpapiere), bei denen eine sehr dünne Ansatzverklebung für die Weiterverarbeitung erforderlich ist.
- Kernansatzverklebung.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

## Produktaufbau

- |                     |   |         |       |
|---------------------|---|---------|-------|
| • Trägermaterial    | Vlies   | • Dicke | 65 µm |
| • Klebmasse         | repulpierbares,<br>modifiziertes Acrylat          | • Farbe | blau  |
| • Art der Abdeckung | repulpierbares,<br>silikonisiertes<br>Trennpapier |         |       |

## Eigenschaften / Leistungswerte

- |                   |        |                             |          |
|-------------------|--------|-----------------------------|----------|
| • Anfassklebkraft | mittel | • Statische Scherfestigkeit | sehr gut |
|-------------------|--------|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> CaRes 51913 PV11

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51913>