



tesa® EasySplice 51405 LabelLine Film



Produkt Information

Doppelseitig klebendes Ansatzklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 51405 EasySplice® LabelLine Film ist ein doppelseitig klebendes, integriertes Ansatzband für den fliegenden Rollenwechsel, das aus einem flachen Rückseitenpapier und einer modifizierten Synthetik-Klebstoffmasse besteht. tesa® 51405 ist gekennzeichnet durch:

- Sehr hohe Anfangsklebkraft
- Sehr gute Kleb- und Scherkräfte auf Folien
- Geringe Verklebungsdicke
- Bedruck- und beschichtbare Rückseite

Das Klebeband umfasst folgende Funktionen:

- Geschlitzte Trennpapierabdeckung zur Fixierung der oberen Lage der Papierrolle.
- Weiche Klebstoffmasse mit sehr hoher Anfangsklebkraft für den Kontakt zwischen ablaufender Bahn und neuer Rolle.
- Einen Spaltstreifen für das prozesssichere Öffnen der neuen Papierrolle ohne Gefährdung des Produktionsprozesses

Anwendung

tesa® 51405 ist besonders geeignet für den fliegenden Rollenwechsel für Etikettenfolien aller Art.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| • Trägermaterial | Papier | • Art der Abdeckung | beidseitig |
| • Klebstoffmasse | Synthetik-Klebstoff | • Dicke | silikonisiertes Papier
120 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|-----|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 6 % | • Reißkraft | 30 N/cm |
|---------------|-----|-------------|---------|



tesa® EasySplice 51405 LabelLine Film

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51405>