


tesa® 60372

Information Produit



Ruban adhésif non tissé conducteur d'électricité noir double face de 50 µm

Description produit

tesa® 60372 est un ruban adhésif double face noir électro-conducteur. Il se compose d'un support non tissé électro-conducteur et d'une masse adhésive acrylique électro-conductrice.

Couleur noire

Caractéristiques

- Conductivité électrique améliorée dans la direction XYZ
- Conductivité très fiable et stable, même dans des conditions de chaleur humide
- Bonne force d'adhérence
- Grande conformabilité et adaptation aux surfaces irrégulières
- Excellentes performances de mise à la terre sur une petite surface de collage

Application

- Applications CEM
- Carte principale, mise à la terre du circuit imprimé flexible
- Mise à la terre des antennes
- Applications de décharge électrostatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	Non tissé conducteur	• Couleur	noir
• Type de masse adhésive	acrylique conducteur	• Couleur du protecteur	transparent
• Type de protecteur	PET	• Epaisseur du protecteur	50 µm
• Epaisseur totale	50 µm		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance au cisaillement statique à 40°C	très bon	• Rigidité diélectrique	0.01 Ohm / square inch
• Résistance de surface direction x-y	0.1 Ohm / square	• Traitement release du liner	facile
• Résistance en température à court terme	200 °C		

tesa® 60372

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 4.3 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours) 5.6 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60372>