

tesa® 4671

Produkt Information

Farbige Gaffer-Tapes

Produktbeschreibung

tesa® 4671 ist ein Klebeband mit einem Gewebe-Träger aus Viskose und einem Naturkautschuk-Kleber. Es ist das Premium-Gaffer-Tape im Sortiment für Bühnen, Messen und Ausstellungen mit entsprechenden Anwendungen.

Erhältlich in Schwarz, Weiss, Grau sowie in fluoreszierenden Neonfarben: Pink, Orange, Gelb und Grün.

Sustainable Aspects

- 51 % biobasierter Kohlenstoffanteil (DIN EN 16640)



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Hohe Klebkraft selbst auf rauen Oberflächen
- Lässt sich von nahezu allen Oberflächen rückstandsfrei entfernen
- Erhältlich in reflektierenden und ansprechenden Neonfarben
- Lösemittelfreier Herstellungsprozess

Anwendung

Geeignet für verschiedene Anwendungen im Eventbereich wie

- Gaffer-Arbeiten während Ausstellungen
- Markierung von Positionen auf der Bühne
- Abdecken von scharfen Kanten
- Geeignet für den Innenbereich

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|--------|
| • Trägermaterial | Acrylatbeschichtetes Gewebe | • Biobasierter Kohlenstoffgehalt (gemäß DIN EN 16640) | 51 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 280 µm |

tesa® 4671

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	9 %	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Reißkraft	70 N/cm	• Mesh	120 count per square inch
• Abriebfestigkeit	sehr gut	• Temperaturbeständigkeit (Ablösbarkeit vom Aluminium nach 30min Einwirkung)	140 °C
• Beschriftbarkeit	ja	• Wasserbeständig	gut
• Gerade Abrisskante	sehr gut		

Klebkraft

- auf Stahl 3,8 N/cm

Weitere Informationen

Empfehlung: Bitte testen Sie das Produkt vor der Anwendung auf der entsprechenden Oberfläche.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4671>