

# tesa<sup>®</sup> extra Power

## Information Produit

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

### Sustainable Aspects

By incorporating > 60% post-consumer recycled (PCR) material into its backing component, tesa<sup>®</sup> extra Power Universal offers an increased recycled material content without compromising performance.

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                        |                                                     |                                |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| • Champ d'application  | Intérieur et Extérieur                              | • Température d'application à  | 60 °C |
| • Emballage écologique | oui                                                 | • Température d'application de | 5 °C  |
| • Surfaces appropriées | Even wood, Tiles,<br>Most plastics, Glass,<br>Metal |                                |       |

### Certificats

#### Certifié selon

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>